

マイコンメーター(普及型)

型式:NB□□ 都市ガス用 / NLB□□ LPガス用



型式	都市ガス用	NB1	NB1.6	NB2.5	NB4	NB6	NB10	NB16
	石油ガス用	NLB1	NLB1.6	NLB2.5	NLB4	NLB6	NLB10	—
測定流体	都市ガス(全熱量)、石油ガス							
精度	$\pm 1.5\% (0.05Q_{max} \sim 0.1Q_{max} = \pm 3\%)$							
最大使用流量(m ³ /h)	1	1.6	2.5	4	6	10	16	
最大使用圧力	3.5kPa							
口金ねじ (接続管)	M34×1.5(20A) W36.3 山11.5(20A) W36.9 山11(20A)				M56×2 (32A)	M56×2 (32A)	M56×2 (32A)	M64×2 (40A)
使用環境温度	-20°C～+60°C(設置環境は40°C以下)							
質量	2.9kg	2.9kg	3.2kg	4.4kg	4.4kg	11kg	11kg	
特殊仕様	耐塩(S)				—			

■主な保安機能

流量遮断機能	合計流量オーバー遮断 個別流量オーバー遮断 継続使用時間オーバー遮断 復帰漏えい確認遮断
器遮断機能	感震器作動遮断
圧力低下遮断機能	供給圧力低下遮断
その他の遮断機能	外部信号入力遮断 (ガス漏れ警報器等) テスト遮断 電池電圧低下遮断
警報機能	内管漏えい検

