

# パルス発信器付マイコンメーター

型式: NDS-NB□□ 都市ガス用 / NDS-NLB□□ LPガス用 /  
 NDS-NS□□□□ 都市ガス用 / NDS-NLS□□□□ LPガス用 /  
 NDS-JB□□ (普及型) 都市ガス用 / NDS-JS□□ (汎用型) 都市ガス用



構造	3線無電圧接点パルス、非防爆	接点最大電圧	DC24V
接点容量	2.4W(抵抗負荷)	最小適用負荷	DC1.5V 5μA
接点最大電流	DC0.1A		
接点接触抵抗	100mΩ以下(初期値)		
ケーブル長	3線(赤、黒、白) 1.5m ※2線で使用する場合は赤・黒色を使用		

## ■パルスレート

型式	使用最大流量(m <sup>3</sup> /h)												
	1	1.6	2.5	4	6	10	16	—	—	—	—	—	
NDS-NB	1	1.6	2.5	4	6	10	16	—	—	—	—	—	
NDS-NS	1	1.6	2.5	4	6	10	16	25	40	65	100	120	
NDS-NLB	1	1.6	2.5	4	6	10	—	—	—	—	—	—	
NDS-NLS	1	1.6	2.5	4	6	10	16 <sup>*</sup>	—	—	—	—	—	
NDS-JB	1	1.6	2.5	4	6	—	—	—	—	—	—	—	
NDS-JS	1	1.6	2.5	4	6	—	—	—	—	—	—	—	
標準(m <sup>3</sup> /P)						0.1						1	1
特注(m <sup>3</sup> /P)						0.01						0.1	—

※型式 NLS16の最大流量は13m<sup>3</sup>/hです。

