

## 無線通信端末 (LPガス無線検針システム用)

LPガス用

型式:ACU-CM-A



型式		ACU-CM-A
LTE通信	(1) 無線部仕様	3GPP Cat.M1 Release 13
	(2) 周波数帯域	2100MHz, 900MHz
	(3) 回線速度	UL:375kbps DL:300kbps(ベストエフォート)
	(4) 回線方式	Half duplex 方式
	(5) 最大送信出力	+23dBm
接点入力	(1) 入力部	無電圧接点入力 (オープンコレクタ)
	(2) 最小保持時間	10秒以上 (ON→OFF 及び OFF→ON)
	(3) 動作入力条件	ON:500Ω以下、OFF:100kΩ以上
メーター通信方式		5ビット通信: S型保安ガスマーターインターフェース仕様に準拠 Uバス通信: Uバス対応ガスマーター(対応機種など詳細は弊社までお問い合わせください)
電源		リチウム電池(DC3.0V) (交換不可) 電圧範囲2.5V~3.6V
構造		屋外設置で防雨構造(IPX3)
取付方法		LPガスマーター・都市ガスマーター側面取付(取付金具使用)、壁掛け、配管取付
使用環境温度		-20°C~+60°C, 30~90%RH
目標耐用年数		10年(標準動作条件において)
利用期間		利用開始から10.5年(回線の契約が終了して通信できなくなります)
外形寸法/質量		約H117.5×W85.5×D38.7mm / 約214g

