

名 称	製品仕様書	番 号	NKDA020-E0C	1/1
		作成	H 2 4 年 5 月 2 5 日	
型 式	NKDA型 20mm乾式水道メーター(エコメーター)			

○仕様及び性能

項目	器種・口径		NKDA 20 (エコメーター)
計測原理			接線流羽根車式 複箱型
表示部	形式		乾式デジタル表示
	最小目盛		1 L
	最大指示量		9,999.9 m <sup>3</sup>
性能	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub> : 計量範囲		100
	Q <sub>1</sub> : 定格最小流量		0.04 m <sup>3</sup> /h
	Q <sub>2</sub> : 転移流量		0.064 m <sup>3</sup> /h
	Q <sub>3</sub> : 定格最大流量		4 m <sup>3</sup> /h
	Q <sub>4</sub> : 限界流量		5 m <sup>3</sup> /h
	検定公差	± 5 %	0.04 ≤ Q < 0.064 m <sup>3</sup> /h
		± 2 %	0.064 ≤ Q ≤ 5 m <sup>3</sup> /h
使用条件	Q <sub>3</sub> 壓力損失		0.063 MPa 以下
	適正使用流量範囲		※ 0.2 ~ 1.6 m <sup>3</sup> /h
	最大許容使用圧力		1 MPa
	使用周囲温度		55°C 以下 (JIS規格による) この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
	流体温度範囲		最低許容使用温度0.1°C (JIS規格による) 最高許容使用温度30°C (JIS規格による)
外形寸法	取付姿勢		水平
	全長		190 mm
	全高		108 mm
	幅		98 mm
取付ねじ	中心高さ		35 mm
	上水ねじ(管用平行ねじ)		G 1 (33.249山11)
	金門ねじ		33.0山14
ケース材質		CAC 804 (無塗装)	
質量		1.7 kg	
型式承認番号		L 0 8 1 5 号	

※水道メーターの選び方～実務者のための解説書～ (平成22年3月・(社)日本水道協会)