

名 称	製品仕様書	番 号	NKDA025-E0C	1/1
		作成	H24年5月25日	
型 式	NKDA型 25mm乾式水道メーター(エコメーター)			

○仕様及び性能

項目		器種・口径	NKDA 25(エコメーター)
計測原理		接線流羽根車式 複箱型	
表示部	形式	乾式デジタル表示	
	最小目盛	1 L	
	最大指示量	9,999.9 m ³	
性能	Q ₃ /Q ₁ : 計量範囲	100	
	Q ₁ : 定格最小流量	0.063 m ³ /h	
	Q ₂ : 転移流量	0.1008 m ³ /h	
	Q ₃ : 定格最大流量	6.3 m ³ /h	
	Q ₄ : 限界流量	7.875 m ³ /h	
	検定公差	±5%	0.063 ≤ Q < 0.1008 m ³ /h
		±2%	0.1008 ≤ Q ≤ 7.875 m ³ /h
Q ₃ 壓力損失		0.063 MPa 以下	
使用条件	適正使用流量範囲		※0.23 ~ 2.5 m ³ /h
	最大許容使用圧力		1 MPa
	使用周囲温度		55°C以下 (JIS規格による) この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
	流体温度範囲		最低許容使用温度0.1°C (JIS規格による) 最高許容使用温度30°C (JIS規格による)
	取付姿勢		水平
外形寸法	全長		210 mm
	全高		108 mm
	幅		98 mm
	中心高さ		35 mm
取付ねじ	金門ねじ	39.0山14	
ケース材質		CAC804(無塗装)	
質量		1.9 kg	
型式承認番号		L0815号	

※水道メーターの選び方～実務者のための解説書～ (平成22年3月・(社)日本水道協会)