

名 称	製品仕様書	番 号	KKDA020-E0A	1/1
		作成	H 2 6 年 1 1 月 2 8 日	
型 式	KKDA型 20mm 表示部回転式水道メーター(エコメーター)			

○仕様及び性能

項目		器種・口径	KKDA 20 (エコメーター)			
計測原理		接線流羽根車式 複箱型				
表示部	形式	乾式デジタル表示				
	最小目盛	1 L				
	最大指示量	9,999.9 m <sup>3</sup>				
	回転範囲	0 ~ 330° (15° 毎)				
性能	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub> : 計量範囲	100				
	Q <sub>1</sub> : 定格最小流量	0.04 m <sup>3</sup> /h				
	Q <sub>2</sub> : 転移流量	0.064 m <sup>3</sup> /h				
	Q <sub>3</sub> : 定格最大流量	4 m <sup>3</sup> /h				
	Q <sub>4</sub> : 限界流量	5 m <sup>3</sup> /h				
	検定公差	± 5 %	0.04 ≤ Q < 0.064 m <sup>3</sup> /h			
		± 2 %	0.064 ≤ Q ≤ 5 m <sup>3</sup> /h			
使用条件	Q <sub>3</sub> 壓力損失		0.063 MPa 以下			
	適正使用流量範囲		※ 0.2 ~ 1.6 m <sup>3</sup> /h			
	最大許容使用圧力		1 MPa			
	使用周囲温度		55°C 以下 (JIS規格による) この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。			
	流体温度範囲		最低許容使用温度0.1°C (JIS規格による) 最高許容使用温度30°C (JIS規格による)			
外形寸法	取付姿勢		水平			
	全長		190 mm			
	全高		110 mm			
	幅		95 mm			
取付ねじ	中心高さ		35 mm			
	上水ねじ(管用平行ねじ)		G 1 (33.249山11)			
	金門ねじ		33.0山14			
ケース材質		CAC 804 (無塗装)				
質量		1.3 kg				
型式承認番号		L 147 号				

※水道メーターの選び方～実務者のための解説書～ (平成26年4月・(社)日本水道協会)