

名 称	製品仕様書	番 号	GBHT050-B0J	1/1
		作成	2023年12月15日	
型 式	GBHT型 50mm温水メーター			

○仕様及び性能

項目		器種・口径		GBHT 50		
型式		GBHT502		GBHT503		
計測原理			縦型軸流羽根車式 ウォルトマン式			
発信形態	単位パルス		100 L/P	1 m ³ /P		
	発信器		GD 2 A			
伝送線			2芯 VCTF(0.5mm ²) 7.5m			
表示部	形式		デジタル表示(45° 傾斜、360° 任意の向き)			
	最小目盛		2 L			
	最大指示量		999,999 m ³			
性能	容量		40 m ³ /h			
	精度	± 5%	0.6 m ³ /h ≤ Q < 4 m ³ /h			
		± 3%	4 m ³ /h ≤ Q ≤ 40 m ³ /h			
使用条件	適正使用流量範囲		1.5~12 m ³ /h			
	一時的使用の最大流量		25 m ³ /h			
	最大許容使用圧力		1 MPa			
	使用周囲温度		55°C以下 この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。			
	流体温度		最高許容使用温度90°C			
	取付姿勢		水平			
外形寸法	全長		280 mm			
	全高		340 mm			
	幅		180 mm			
	中心高さ		100 mm			
取付	法兰ジ		JIS 10K法兰ジ			
ケース材質 (標準塗装色)			CAC 406 (シルバー)			
質量			約25 kg			