

名 称	製品仕様書	番 号	GFDW065-E0C	1/1
		作成	H 2 4 年 5 月 2 1 日	
型 式	G F D W型 6 5 m m 乾式水道メーター (F C D片ビク)			

○仕様及び性能

項目	器種・口径		G F D W 6 5 (F C D片ビク)			
計測原理	たて型軸流羽根車 ウォルトマン式					
発信形態	単位パルス		1 m ³ /P			
	発信器		G D 2 A			
伝送線	2芯 V C T F (0.5 m m ²) 1 0 m					
表示部	形式		乾式デジタル表示			
	最小目盛		1 L			
	最大指示量		9 9 9, 9 9 9. 9 m ³			
性能	Q ₃ /Q ₁ : 計量範囲		1 0 0			
	Q ₁ : 定格最小流量		0. 6 3 m ³ /h			
	Q ₂ : 転移流量		1 m ³ /h			
	Q ₃ : 定格最大流量		6 3 m ³ /h			
	Q ₄ : 限界流量		7 8. 7 5 m ³ /h			
	検定公差	± 5 %	0. 6 3 ≤ Q < 1 m ³ /h			
		± 2 %	1 ≤ Q ≤ 7 8. 7 5 m ³ /h			
Q ₃ 壓力損失		0. 0 6 3 M P a 以下				
使用条件	適正使用流量範囲		2. 0 ~ 2 4. 0 m ³ /h			
	最大許容使用圧力		1 M P a			
	使用周囲温度		5 5 °C以下 (JIS規格による) この周囲温度以下になるよう、設置条件をお願いします			
	流体温度範囲		最低許容使用温度0.1°C (JIS規格による) 最高許容使用温度30°C (JIS規格による)			
	取付姿勢		水平			
外形寸法	全長		5 7 5 mm			
	全高		2 6 7 mm			
	幅		1 8 6 mm			
	中心高さ		1 0 0 mm			
取付	フランジ		上水フランジ			
			J I S 1 0 K フランジ			
ケース材質		F C D 4 5 0 (粉体塗装)				
質量		約 2 6 kg				
型式承認番号		L 1 0 3 8 号				